




VÝHODY

- Manuální nebo dálkové ovládání.
- Ekonomické řešení.
- Instalační sada do okna/stěny.



RC08C
(obsahuje)

VLASTNOSTI



- Pouze chlazení.
- Funkce "I FEEL" pro přesnou regulaci teploty v prostoru.
- Samoodpařovací systém pro odvod kondenzátu.
- El. napájení 1f-230V/50Hz.



MFH TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní jednotka R290		AW-MFH009-C41	AW-MFH012-C41
El. napájení		1-fázové	1-fázové
CHLAZENÍ			
Jmenovitý výkon	kW	2.93	3.52
Jmenovitý příkon	kW	0.945	1.357
EER/třída		3.10/A+	2.60/A
Provozní rozsah (suchá venkovní teplota)	°C	17°/35°	
JEDNOTKA			
Akustický tlak Lp (1m) (nízké/střední/vysoké)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Akustický výkon	dB(A)	56	63
Vzduchový výkon (nízké/střední/vysoké)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Průměr potrubí na odvod tepla	mm	ø150	
Délka potrubí na odvod tepla	m	0.5 až 1.5	
Odvlhčovací výkon	l/h	1.6	1.8
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	mm	467x765x397	467x765x397
Rozměry balení (šířka x výška x hloubka)	mm	515x890x440	515x890x440
Hmotnost (jednotka/balení)	kg	31.8/35.7	33/36.5
Kód		7MB021060	7MB021061
Typ chladiva/GWP		R290/20	R290/20
Výrobní náplň	kg	0.21	0.22